

**MAX 30 B – 8MR, Breite 30**

N: Spindeldrehzahl in min<sup>-1</sup>  
 L: Riemenlänge in mm  
 P: übertragbare Leistung in kW

Angetriebene Scheibe		24			26			28			30			32			34			36			38			40			44			
Motor	Antriebsscheibe	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P				
970 min <sup>-1</sup>	22	920	560	2,60	850	560	2,70	780	560	2,60	730	560	2,60	690	560	2,60	650	600	2,60	610	600	2,60	580	600	2,70	550	600	2,60	500	640	2,60	
	24	1000	560	2,96	920	560	2,90	860	560	2,80	800	560	2,80	750	560	2,70	705	600	2,80	660	600	2,70	630	600	2,70	600	600	2,70	540	640	3,10	
	26	1080	560	3,20	1000	560	3,20	930	560	3,20	860	600	3,00	810	600	3,10	760	600	3,10	720	600	3,10	690	600	3,10	650	640	3,20	590	640	3,30	
	28	1160	560	3,30	1070	560	3,40	1000	600	3,50	930	600	3,40	870	600	3,30	820	600	3,40	770	600	3,50	740	640	3,50	700	640	3,40	630	640	3,40	
	30	1250	560	3,50	1150	600	3,50	1070	600	3,70	1000	600	3,70	940	600	3,70	890	600	3,60	830	640	3,60	780	640	3,50	750	640	3,60	680	640	3,70	
	32	1330	560	3,70	1230	600	3,80	1140	600	3,80	1060	600	3,90	1000	600	4,00	940	640	3,90	890	640	3,90	840	640	3,80	800	640	3,80				
	34	1410	600	3,80	1300	600	4,00	1210	600	4,00	1130	600	4,10	1060	640	4,20	1000	640	4,27	940	640	4,20	890	640	4,00	850	640	4,00				
	36	1500	600	4,50	1380	600	4,60	1280	600	4,50	1200	640	4,50	1120	640	4,50	1050	640	4,50	1000	640	4,50	940	640	4,50							
	38	1580	600	4,60				1350	640	4,60	1260	640	4,50	1180	640	4,50	1110	640	4,60	1050	640	4,70										
	40	1660	600	4,80	1530	640	4,70	1420	640	4,50	1330	640	4,80	1250	640	4,80	1170	640	4,80													
44	1830	600	4,90	1690	640	4,90	1570	640	4,90	1460	640	5,00																1000	720	5,62		
1450 min <sup>-1</sup>	22	1375	560	3,90	1270	560	4,00	1179	560	3,80	1100	560	4,10	1030	560	4,10	970	600	4,10	910	600	4,10	860	600	3,90	825	600	3,60	750	640	3,60	
	24	1500	560	4,10	1380	560	4,10	1280	560	4,20	1200	560	4,30	1120	560	4,40	1050	600	4,40	1000	600	4,10	945	600	4,00	900	600	4,00	810	640	4,30	
	26	1620	560	4,30	1500	560	4,40	1390	560	4,40	1300	600	4,60	1210	600	4,60	1140	600	4,60	1080	600	4,30				975	640	4,30	880	640	4,60	
	28	1750	560	4,50	1610	560	4,60	1500	600	4,70	1400	600	4,70	1310	600	5,00	1235	600	4,70	1165	600	4,70	1105	640	4,70	1050	640	5,30	950	640	5,30	
	30	1870	560	4,80	1730	600	4,80	1600	600	5,00	1500	600	5,10	1410	600	5,20	1320	600	5,40	1250	640	5,00	1180	640	5,40	1120	640	5,40	1020	640	5,70	
	32	2000	560	5,00	1840	600	5,10	1710	600	5,20	1600	600	5,40	1500	600	5,40	1410	640	5,40	1330	640	5,40	1260	640	5,80	1200	640	5,80				
	34	2120	600	5,20	1960	600	5,30	1820	600	5,50	1700	600	5,70	1590	640	5,70	1500	640	5,70	1410	640	5,80	1340	640	6,00	1270	640	6,10				
	36	2250	600	5,50	2080	600	5,70	1930	600	5,80	1800	640	5,90	1690	640	6,10	1580	640	6,00	1500	640	6,20	1420	640	6,20							
	38	2375	600	5,80				2035	640	5,90	1900	640	6,20	1780	640	6,20	1670	640	6,30	1580	640	6,40										
	40	2500	600	6,00	2300	640	6,30	2140	640	6,10	2000	640	6,30	1870	640	6,50	1760	640	6,50											1500	720	7,50
44	2750	600	6,30	2530	640	6,50	2360	640	6,80	2200	640	6,80																				
2900 min <sup>-1</sup>	22	2750	560	6,50	2535	560	6,50	2355	560	6,50	2200	560	6,80	2060	560	6,90	1940	600	7,00	1820	600	7,10	1720	600	7,10	1650	600	6,50	1500	640	6,50	
	24	3000	560	6,80	2760	560	6,70	2560	560	7,10	2400	560	7,10	2240	560	7,30	2100	600	7,50	2000	600	7,60	1890	600	7,50	1800	600	6,80	1620	640	8,10	
	26	3240	560	7,10	3000	560	7,30	2760	560	7,30	2580	600	7,70	2420	600	7,70	2280	600	8,00	2165	600	8,20				1950	640	8,50	1760	640	8,50	
	28	3500	560	7,50	3220	560	7,70	3000	600	7,90	2800	600	8,00	2620	600	8,30	2470	600	8,40	2330	600	8,80	2210	640	8,60	2100	640	8,80	1900	640	9,00	
	30	3740	560	7,90	3460	600	8,00	3200	600	8,40	3000	600	8,40	2810	600	8,70	2645	600	8,90	2500	640	8,90	2360	640	9,00	2240	640	9,20	2040	640	9,50	
	32	4000	560	8,20	3680	600	8,50	3420	600	8,50	3200	600	9,00	3000	600	9,00	2820	640	9,20	2665	640	9,40	2520	640	9,50	2400	640	9,50				
	34	4240	600	8,50	3920	600	8,70	3640	600	8,70	3400	600	9,30	3185	640	9,50	3000	640	9,50	2820	640	9,60	2680	640	9,80	2540	640	10,00				
	36	4500	600	8,80	4150	600	8,80	3855	600	9,10	3600	640	9,40	3375	640	9,90	3160	640	9,70	3000	640	10,00	2840	640	10,20							
	38	4750	600	9,20				4070	640	9,50	3800	640	9,60	3560	640	10,10	3340	640	10,30	3160	640	10,60										
	40	5000	600	9,40	4615	640	10,10	4280	640	9,90	4000	640	10,10	3740	640	10,30	3520	640	10,50											3000	720	12,20
44	5500	600	9,90	5060	640	10,20	4720	640	10,50	4400	640	10,50																				

**MAX 45 B – 8MR, Breite 50**

N: Spindeldrehzahl in min<sup>-1</sup>  
 L: Riemenlänge in mm  
 P: übertragbare Leistung in kW

Angetriebene Scheibe		28			30			32			34			36			38			40			44			48			56			64		
Motor	Antriebsscheibe	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P						
970 min <sup>-1</sup>	22	762	600	4,3	711	640	4,3	667	640	4,4	628	640	4,4	593	640	4,5	562	640	4,5	534	640	4,5				445	720	4,5	391	720	4,5			
	24	831	640	4,5	776	640	4,7	728	640	4,8	685	640	4,9	647	640	4,9	613	640	4,9								485	720	5,0	416	720	5,0		
	26	901	640	5,1	841	640	5,1	788	640	5,2	742	640	5,2	701	640	5,2											525	720	5,4					
	28	970	640	5,4	905	640	5,5	849	640	5,5																	566	720	5,8					
	30	1039	640	5,8	970	640	6,3																				661	720	6,1	606	720	6,3		
	32	1109	640	6,4																							661	720	6,6	647	720	6,7		
	34																																	
	36														970	720	7,8	868	720	6,8	825	720	6,8	750	720	7,0	687	720	7,1					