N: spindle speed in RPM
L: belt lenght in mm
P: transmissible power in kW

Unit	Motor	Driven disk	30			32			35			36			40			45			50			55			60			70			80		
		Driving disk	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P
MAX 6 F	970 RPM	30																															340	559	0.4
		35																															400	559	0.6
		40																												520	559	0.7	460	559	0.7
		50																									760	559	1.0	650	559	1.0			
		60																			1100	559	1.0				915	559	1.4						
		70													1600	559	0.75				1280	559	1.0												
		80	2440	559	4.3				2090	559	0.6				1830	559	0.75																		
	1450 RPM	30																															530	559	0.6
		35																															620	559	0.8
		40																												810	559	1.1	710	559	1.1
		50																									1180	559	1.5	1015	559	1.5			
		60																			1700	559	0.6				1420	559	2.0						
		70													2485	559	1.1				1990	559	0.6												
		80	3785	559	0.6				3245	559	0.72				2840	559	0.8																		
	2900 RPM	30																															1050	559	1.0
		35																															1230	559	1.5
		40																												1600	559	1.9	1400	559	1.9
		50																									2340	559	2.7	2000	559	2.7			
		60																			3370	559	2.8				2810	559	3.4						
		70													4920	559	1.9				3930	559	2.8												
		80	7500	559	1.0				6420	559	1.28				5620	559	1.52																		
MAX 8 F	1450 RPM	32				1375	457	0.7				1220	457	0.7	1100	457	0.7	975	483	0.7	880	483	0.7	800	483	0.7	730	508	0.7	625	508	0.7	550	559	0.7
		55				2360	483	0.7				2100	508	0.9													1260	559	1.8	1080	559	1.8	945	559	1.8
		80				3430	559	0.7				3050	559	0.9	2750	559	1.1	2440	559	1.4	2200	559	1.6	2000	559	1.7	1830	559	2.0	1570	610	2.4	1375	610	2.7
	2900 RPM	32				2830	457	1.1				2510	457	1.1	2260	457	1.1	2010	483	1.1	1810	483	1.1	1640	483	1.1	1500	508	1.1	1290	508	1.1	1130	559	1.1
		55				4860	483	1.1				4320	508	1.6													2590	559	3.0	2220	559	3.0	1940	559	3.0
		80				7070	559	1.1				6280	559	1.6	5660	559	1.9	5030	559	2.2	4520	559	2.6	4110	559	3.0	3770	559	3.4	3220	610	4.1	2830	610	5.0
MAX 12 F	970 RPM	35																															415	610	0.6
		40																												541	610	0.75	475	610	0.75
		50																									791	610	1.1	674	610	1.1			
		60																			1140	610	1.1				950	610	1.1						
		70													1662	610	0.75				1330	610	1.1												
		80							2175	610	0.6				1900	610	0.75																		
	1540 RPM	35																															616	610	0.85
		40																												798	610	1.1	700	610	1.1
		50																									1167	610	1.5	994	610	1.6			
		60																			1680	610	1.5				1400	610	2.0						
		70													2450	610	1.1				1960	610	1.5												
		80							3206	610	0.85				2800	610	0.8																		
	2900 RPM	35																															1225	610	1.4
		40																												1600	610	1.9	1400	610	1.9
		50																									2333	610	2.8	2000	610	2.7			
		60																			3460	610	2.7				2800	610	3.5						
		70													4900	610	1.9				4060	610	2.7												
		80							6400	610	1.4				5600	610	1.9																		